

TAVOLI MCF

TAVOLI

Design: Nicola Cacco Design



La collezione di tavoli include diverse tipologie. I tavoli in metallo con fusto centrale. Nella versione alta sono pensati per abbinarsi agli sgabelli Upper, mentre le altre altezze soddisfano ogni esigenza – tavolo da bistrot, side table o servetto in metallo, quest'ultimo ideale da affiancare a poltroncine e pouf come tavolo d'appoggio o di lavoro. Alle necessità dei luoghi della convivialità rispondono i tavoli con fusto in metallo cromato e piano in melaminico disponibili in diverse altezze.


Caratteristiche tecniche

Piani in nobilitato	Tondo \varnothing 60 o 70 spessore 18 mm colore bianco o wengè scuro. Quadro 60x60 o 70x70 spessore 18 mm colore bianco o wengè scuro
Base	Tonda piana in acciaio inox sp.8 mm \varnothing 470 con colonna disponibile nelle altezze cm 43-74-109

Componenti e/o moduli

Immagine	Dimensione	Cod.	Descrizione
	<p>Ø 60</p>	PT60	piano tavolo tondo in nobilitato Ø 60
	<p>Ø 70</p>	PT70	piano tavolo tondo in nobilitato Ø 70
	<p>P 60</p> <hr/> <p>L 60</p>	PQ60	piano tavolo quadro in nobilitato L 60x60
	<p>P 70</p> <hr/> <p>L 70</p>	PQ70	piano tavolo quadro in nobilitato L 70x70
	<p>H 43</p> <hr/> <p>Ø 47</p>	B474C	base tonda piana H 43 cromo
	<p>H 74</p> <hr/> <p>Ø 47</p>	B477C	base tonda piana H 74 cromo
	<p>H 109</p> <hr/> <p>Ø 47</p>	B471C	base tonda piana H 109 cromo

Finiture piano legno



Bianco



Wenge

Finiture struttura metallica



Cromato

Certificazioni



Cerca i prodotti FSC®



<https://www.sitlosophy.com/seduta/mcf-tavoli/>

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Se la poltrona è utilizzata come postazione al videoterminale gli angoli tra piede e polpaccio, polpaccio e coscia, coscia e schiena, avambraccio e spalla devono essere di circa 90°

PARTI NON IMBOTTITE

Istruzioni di manutenzione:

Rete: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare o strofinare in alcun modo. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro con movimenti circolari regolari. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto.

Legno a vista: Pulire impiegando un panno asciutto in cotone per eliminare eventuali residui di polvere o impurità minori. Non utilizzare panni bagnati o umidi. Per evitare graffi sgradevoli, non utilizzare panni abrasivi, prodotti chimici o detergenti in polvere che potrebbero danneggiare la vernice. Evitare tassativamente l'uso di solventi, Candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto. Le superfici in legno, essendo lo stesso un materiale naturale, potrebbero subire delle alterazioni di colore con l'utilizzo e nel tempo.

Plastica: Le superfici in plastiche vanno generalmente pulite con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua, si sconsiglia l'uso di panni asciutti che con lo sfregamento potrebbero caricare elettrostaticamente la superficie plastica attirando polvere. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro con moderazione. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto. Evitare tutte le sostanze abrasive come i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide. Evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possono rigare il materiale.

BASAMENTI E STRUTTURE METALLICHE VERNICIATE / CROMATE

Istruzioni di manutenzione e pulizia: Sia le superfici metalliche in acciaio o alluminio che le superfici verniciate devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua calda; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro, con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste adatte alla pulizia di forni in acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Evitare il contatto con detergenti per pavimenti contenenti solventi corrosivi quali, a titolo esemplificativo, l'acido muriatico, l'ammoniaca, l'alcol denaturato, la candeggina, l'acido solforico, la soda ecc.